





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SKALA 1:50

OZNACZENIE NA RYS.		Dw1	Dw2
SCHEMAT			
		samozamykacz	samozamykacz
ILOŚĆ SZTUK	LEWE	-	4
	PRAWE	2	-
	INNE	-	-
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	SZEROKOŚĆ	100	100
	WYSOKOŚĆ	208	208
UWAGI		drzwi drewniane z kratką transferową	drzwi drewniane z bulajem kratka transferowa

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH :

- np. POL-SKONE typu ARGENT WZÓR 2 -622
 - fornirowane naturalną okleiną wenge
 - Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,
 - wypełnienie płyta wiórowa otworowana
 - ościeżnica stała drewniana z MDF,
 - trzy zawiasy czopowe regulowane
 - zamki wpuszczane na wkładkę patentową oraz do blokady łazienkowej
 - kratka transferowa o pow. Amin-0,022m2 chrom
 - bulaj Ø320 z szybą Water Drop gr. 4mm, stal nierdzewna
 - klamka VICTORIA kolor wenge/nikiel
 - wszystkie drzwi wyposażać w odboje podłogowe np. Typ 5 chrom
 - drzwi wyposażać w samozamykacze
- Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru i modelu niż proponowany pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposażenia i wykończenia stolarki

OZNACZENIE NA RYS.		O1	O2
SCHEMAT			
ILOŚĆ SZTUK		4	2
WYMIARY OTWORÓW	SZEROKOŚĆ	110	70
	WYSOKOŚĆ	110	110
UWAGI:		Okna PVC 5-komorowe z nawiewnikami	

OPIS OKIEN

- profil - PCV pięciokomorowy np. PLUSTEC
 - kolor - biały obustronnie
 - rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne min P2 niskoemisyjne o współczynniku $U=1,1W/m^2 \cdot K$
 - wszystkie okna o współczynniku $U_{max}=1,7W/m^2 \cdot K$
 - okna wyposażone w system uszczelnienia zewnętrznego (AD)
 - stalowe wzmocnienia o grubości 1,5mm w skrzydłach i ościeżnicy
 - klasa izolacyjności akustycznej $R_w=35dB$
 - nawiewniki okienne ciśnieniowe np. AMI o przepływie powietrza 22,3m³/h firmy Aerco lub inne równoważne o niegorszych paramterach.
- Nawiewniki należy montować w górnej części ramy okiennej.
Montaż według instrukcji producenta.
- okna szczelne na przenikanie wody
 - zawiasy : standardowe
 - okucia obwiedniowe ROTO NT, Winkhaus, Sigenia, Rehau
- Montaż według instrukcji producenta.

UWAGA !

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w element ów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otwor ów i szczegółowego dopasowania wymiar ów elementów stolarki do stanu aktualnego otwor ów w budynku. Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki

Sposoby zamykania do uzgodnienia z Inwestorem przed zamówieniem stolarki